

Der kompakte, wirtschaftliche Matrixdrucker für Logistik, Industrie, Handel und Verwaltung



Der PP 205 ermöglicht den wirtschaftlichen Einstieg in den professionellen Matrixdruck

Der 24-Nadeldrucker besticht durch hohe Druckleistungen bei extrem niedrigen Druckkosten von 0,25 Cent pro Seite, begünstigt durch das langlebige 5 Millionen-Zeichen-Farbband. Das erlaubt dem Benutzer vielfältige und anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten in Büro, Verwaltung, Logistik und Industrie. Für die Speicherung von Druckdaten und Schriftarten sind 128 Kbyte verfügbar.

- 24-Nadel-Flachbettendrucker
- Kompaktes, modernes Design
- Hohe Druckleistung mit bis zu 537cps (12 cpi) bzw. 360 Seiten/Stunde
- Super Leise bei maximal 49 dB(A)
- 1 Endlos- und 1 Einzelblattzuführung
- bis zu 5 Drucknutzen (1+4)
- Präzise Druckpositionierung
- 9 Skalierbare Fonts
- Perfekter Barcodedruck



TECHNISCHE DATEN

Druckerspezifikation	
Technologie:	Serieller Nadel-Matrix-Druck
Druckkopf:	24 Nadeln mit 0,2 mm Nadelndurchmesser 400 Millionen Anschläge (pro Nadel) Lebensdauer
Druckmodi:	High Speed Draft (HSD), Draft Quality (DQ), Near Letter Quality (NLQ) und Letter Quality (LQ)
Druckbreite:	136 Zeichen bei 10 cpi
Farbband:	Textilband-Kassette, schwarz, Lebensdauer bis zu 5 Millionen Zeichen
Maße:	570 x 330 x 130 mm (BxTxH) (22,5 x 13 x 4.72 inch)xTxH)
Gewicht:	15 kg (16 lb)
Diagnose:	Selbsttest, Hex Dump
Bedienfeld:	5 Druckschalter, 2 Bedienermodi, 6 LEDs, 1 akustisches Signal
Spannung:	220 - 240 VAC ± 10% 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	Betrieb max. 180 W, Standby max. 10 W
Umgebungsbedingungen:	Betrieb: + 5 bis +38°C 30 bis 80% rel. L.F. Lagerung: -15 bis +60 °C 10 bis 90% rel. L.F.
Geräuschpegel:	max. 49 dB(A) nach ISO 7779
Prüfzeichen:	CE, TÜV

Papierverarbeitung	
Papierweg:	Flachbettbauweise
Papierzuführungen:	Einzelblatt und Sparbücher von vorne mit autom. Papierausrichtung aller Dokumentenarten je nach Anwendung nach hinten oder nach vorn
Papierausgabe:	je nach Anwendung nach hinten oder nach vorn
Papiergewicht:	30 bis 160 g/m ² , Formularesätze bis 240 g/m ²
Papierbreite:	80 mm - 410 mm
Papieranschub:	> 32 cm/Sekunde
Automatic Gap Control (AGC):	Optimiert den Druckkopfabstand zum Papier durch manuelle Papierdickeneinstellung
Kopien:	1 Original + 6 Kopien

Optionen	

Druckleistung	
Geschwindigkeit:	HSD: 448 cps bei 10 cpi 537 cps bei 12 cpi (10 cpi) DQ: 360 cps bei 10 cpi NLQ: 207 cps bei 10 cpi LQ: 113 cps bei 10 cpi
Reliability:	MTBF: 20.000 hours

Die vollständige technische Spezifikation entnehmen Sie bitte bei Bedarf dem Druckerhandbuch. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Systemanbindung	
Schnittstellen:	Parallel Centronics, USB
Emulationen:	Epson ESC/P2 IBM Proprinter XL24 (AGM), Fujitsu DPL24C PLUS
Puffer:	bis zu 128 KByte
Zeichensätze:	Italic Zeichensatz Graphic character sets 1 und 2, IBM PS/2 character set, code page 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 und DHN, IBM 437 und 851, ISO 8859-1 und ECMA 94, Insgesamt 61 nationale Zeichensätze
Nationale Zeichensätze (alle Emul.):	Code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch 1 und 2, Ungarisch 1 und 2, Slowenisch 1 und 2, Mazovia 1 und 2, Polnisch 1 und 2, Latin 2 1 und 2, Latin P, PG-DHN, ELOT 927, Litauisch 1 und 2, MIK, Mazedonisch, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Türkisch, ISO Latin, Kamenicky 1 und 2, Türkisch 1 und 2, ELOT 928, Kyrillisch, RUSCII, Latin-9
(Achtung: Einige nationale Zeichensätze unterstützen nicht alle residenten Fonts.)	
Resident Fonts:	Letter Quality - Bitmap Fonts: Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10
- Skalierbare Fonts:	Courier (normal, kursiv, fett) Nimbus Sans (normal, kursiv, fett) Timeless (normal, kursiv, fett)
Zeichenattribute:	Fett, Schatten, doppelte Breite, doppelte Höhe, condensed, Überstreichen, Unterstreichen, Durchstreichen, ausgerichtet und proportional. - Je nach Emulation: Kursiv, Multisize, Outline, Schatten, Overlay
Zeichenteilung:	10, 12, 15, 17.1, 18 und 20 Zeichen/Zoll, proportional
Zeilenteilung:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Zeilen/Zoll
Barcodes:	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check character, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128
Grafik:	max. 360 x 360 Punkte/Zoll
Druckertreiber für Windows Bit können von https://www.psi-matrix.eu heruntergeladen werden.	